LIGHT BETTER SYSTEMS

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

На светодиодный уличный светильник
SPOTLIGHT 110W

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК SPOTLIGHT с классом защиты IP65 предназначен для функционального освещения улиц, придворовой территории, парковок и дорог с низкой, средней и высокой пропускной способностью. Светильник рассчитан для работы в сетях переменного тока, качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013.
Светодиодные светильники LBS незаменимы, если необходимы комфортное освещение, стабильность светового потока и равномерная засветка. Светодиодные светильники LBS - это длительный срок службы, значительная экономия электроэнергии.

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКА
- Корпус из литого под давлением алюминия;
- Рассеиватель из закаленного стекла, стойкий к агрессивным средам.

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА
- Светильник подключают к сети электропитания в соответствии с техникой безопасности;
- Светильник устанавливается на консоль диаметром 48-62 мм;
- Выставляют параллельно консоли и затягивают плотно двумя/тремя болтами М8 (входят в комплект).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
- Эксплуатация светильника производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- Монтаж, демонтаж и обслуживание электротехнической продукции LBS должны производиться при выключенном электропитании;

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Производить монтаж и демонтаж электротехнической продукции при включенном электропитании.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТ

1. Светодиодный светильник **1 шт.**
2. Комплект крепежей **1 шт.**
3. Паспорт **1 шт.**

Материал	**Алюминий литой под давлением**
Напряжение	**220-240В, 50/60 Гц**
Гарантия	**5 лет**
Выходная мощность, W	**110**
Класс защитной оболочки по ГОСТ 14254-96	**IP65**
Индекс цветопередачи, Ra	**>70**
Климатическое исполнение	**УХЛ 1**
Температура свечения, K	**2700-6500**
Цвет свечения	**Нейтральный белый**
Номинальный цветовой поток, Lm	**17600**
Энергоэффективность, Lm/w	**160**
Размер, мм	**320x172x132**
Вес, г	**4500**

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ!

•Светодиодные светильники LBS и комплектующие при подключении не должны иметь механических повреждений;

•При монтаже необходимо соблюдать инструкции по подключению – неверное соединение может повредить изделие;

•Светодиодные светильники LBS могут использоваться только с оригинальными комплектующими LBS;

•Производить монтаж электротехнической продукции LBS рекомендуется в соответствии с приложенными инструкциями лицом, имеющим специальный допуск для проведения соответствующих работ;

•В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности;

•С целью исключения поражения электрическим током, светильник должен быть заземлен. Для заземления на отражателе светильника имеется клемма.

СЕРТИФИКАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ

• Вся продукция LBS изготавливается в соответствии с ТУ 3461-003-89561582-2013;

•Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке;

•Светодиодные светильники LBS экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам.

•Вся продукция LBS соответствует: ГОСТ IEC 62321-3-1-2016,
СТБ IEC 62321-2012, ТР ЕАЭС 037/2016

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

•Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта - фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, и/или гарантийного талона;

•Гарантийный срок 5 лет от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 65 месяцев от даты производства;

•При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодного светильника LBS;

•Светильник соответствует ТУ и признан годным к эксплуатации.

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ НА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ LBS

•Замене подлежат неработающие изделия LBS при отсутствии видимых физических повреждений;

•Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием наименования изделия, даты, места продажи, подписи продавца, печати) и кассового чека или данного правильного заполненного паспорта и счёта-фактуры предприятия, в котором был приобретен товар;

•Не подлежат замене товары, имеющие видимые механические повреждения;

•Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукцией;

•Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.